

Sky-Mig 353S



Mig Standard Trifase a Scatti Separato



Made in ITALY

Dati Tecnici Sky-Mig 353S

Tensione di Alimentazione	380/415 V
Fasi	3
Frequenza	50/60 Hz
Corrente Effettiva (20%)	8,5 A
Potenza Effettiva (20%)	6 KVA
Fattore di Forma	95 %
Efficienza	0,83
Tensione a Vuoto	17,6-36 V
Range di Corrente	30-300 A
Scatti	10
Rulli Trainafilo	4
Corrente di Saldatura 20% (40°C)	300 A
Corrente di Saldatura 60% (40°C)	200 A
Corrente di Saldatura 100% (40°C)	150 A

Caratteristiche Sky-Mig 353S

Cavo Massa	50 mm ²
Grado di Protezione	IP 23
Classe di Isolamento	H
Temperatura di Lavoro	40°C
Classe di idoneità	□
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm)	960x380x1370
Peso (Versione 600161000L)	104 Kg

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C

Dati Tecnici Trainafilo 4 Rulli



Diametro Rulli	37	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio rulli senza attrezzi • Robusto • Traino 4 Rulli Professionale • Traino Made in Switzerland
Materiale	Fibra Rinforzata polyamide	
Motore	DC a magneti permanenti	
Unità di pressione	1 Centrale	
Potenza	100 W	
Tensione di Alimentazione	42 V	
Velocità massima	19 m/min	
Connettore Euro	Esagonale in ottone	

Materiali

- Acciaio al carbonio
- Acciaio inossidabile
- Ghisa
- Alluminio e le leghe di Al.

Processi di saldatura

- Saldatura Mig/Mag

Ambienti

- Carpenteria leggera
- Carpenteria medio-pesante
- Industria automobilistica
- Manutenzione ordinaria
- Fabbri ed edilizia
- Carrozzeria
- Lavorazione lamiere

Principali caratteristiche

- Display Digitale
- Traino 4 Rulli
- Saldatura Mig 2/4 tempi
- Trainafilo Separato
- Partenza Selezionabile (Soft,Medium,High)
- Burn-Back Regolabile
- Avanzamento Filo e Spurgo Gas
- Connettore EURO per Torcia

Accessori Principali



TORCIA MIG
Torcia MIG per saldatura MIG/MAG
con comodo pulsante torcia.
- Torcia Mig 25 3m Air Cod. 6051500000



RIDUTTORE A 2 MAN.
Cod. 6055900000
Riduttore con 2 manometri per una precisa
regolazione del gas.



RULLI d. 37
Rulli per trainafile compatto o separato per fili da:
- 0,8-1,0 Acciaio Carbonio Cod. 6350700000
- 1,0-1,2 Acciaio Carbonio Cod. 6360600000
- 1,2-1,6 Animato Cod. 6360800000

Versione Solo Generatore Air

Codice	Descrizione
600161000L	Sky-Mig 353S
-	Alimentatore TOP 304 TS Air
-	Fascio Cavi 50mm ² 2,5m Air

Versione Completa Air

Codice	Descrizione
600134000L	Sky-Mig 353S
-	Alimentatore TOP 304 TS Air
-	Fascio Cavi 50mm ² 2,5m Air
-	Cavo Massa 50mm ² 3m
-	Torcia Mig TMS 25 3m Air
6055900000	Riduttore a 2 manometri (Attacco Gas Italiano)
600066001L	KIT Ruote per Trainafile

Accessori

Codice	Descrizione
601336000L	Alimentatore TOP 304 TS Air
600066001L	KIT Ruote per Trainafile
602000001L	Cavo Massa 50mm ² 3m
607010001L	Cavo Massa 70mm ² 3m con Morsetto
600416000L	Fascio Cavi 50mm ² 2,5m Air
606490001L	Fascio Cavi 70mm ² 5m Air
606500001L	Fascio Cavi 70mm ² 10m Air
6051500000	Torcia Mig TMS 25 3m Air
6043500000	Torcia Mig TMS 36 4m Air
6350700000	Rullo d.37 0,8-1,0 Acciaio Carbonio
6360600000	Rullo d.37 1,0-1,2 Acciaio Carbonio
6361600000	Rullo d.37 1,0-1,2 Animato
6360800000	Rullo d.37 1,2-1,6 Animato
6360900000	Rullo d.37 1,0-1,2 Alluminio
6055900000	Riduttore a 2 manometri (Attacco Gas Italiano)

(incluso nel generatore)