

Punte da taglio

Punte da taglio a sedi piane

Punte da taglio per Acetilene

Punte da taglio in 2 pezzi a sedi piane con interno in ottone, esterno in rame fiamma con riscaldamento anulare: SERIE 6290-H1F



CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	OSSIGENO (bar)	ACETILENE Pressione equilibrata (bar)	ACETILENE Pressione universale (bar)
53007217	0 - 5	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
53007218	5 - 10	1,0 - 2,0		
53007219	15 - 25	2,0 - 3,5		
53007220	25 - 50	3,0 - 4,5		
53007221	50 - 100	3,0 - 4,5		
53007222	100 - 175	3,5 - 5,5		

Punte da taglio per Propano , Metano

Punte da taglio in 2 pezzi a sedi piane con interno in ottone, esterno in rame nichelato: SERIE 6290-NX



CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	OSSIGENO (bar)	PROPANO-METANO Pressione equilibrata (bar)	PROPANO-METANO Pressione universale (bar)
53007011	0 - 5	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
53007012	5 - 10	1,5 - 2,0		
53007013	10 - 15	2,0 - 3,0		
53007014	15 - 25	2,5 - 3,5		
53007015	25 - 50	3,0 - 4,0		
53007016	50 - 75	3,0 - 4,5		
53007017	75 - 150	3,5 - 5,5		
53007018	150 - 200	4,5 - 5,5		

Punte da taglio in 2 pezzi a sedi piane con interno in ottone, esterno in rame nichelato: SERIE 6290-AC



CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)	OSSIGENO (bar)	ACETILENE Pressione equilibrata (bar)	ACETILENE Pressione universale (bar)
53007004	5 - 10	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8	0,015 - 0,2
53007005	10 - 15	1,5 - 2,5		
53007006	15 - 25	2,0 - 3,5		
53007007	25 - 50	3,0 - 4,5		
53007008	50 - 100	3,0 - 4,5		
53007009	100 - 175	3,5 - 5,5		
53007010	175 - 250	4,5 - 5,5		

Punte da taglio auto miscelanti

Punte automiscelanti monoblocco in rame: SERIE 8290-ANME



CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)
53003010	0 - 6
53003011	6 - 12
53003012	12 - 75
53003013	75 - 150
53003014	150 - 200
53003015	200 - 250
53003016	250 - 300

Punte automiscelanti in due pezzi con interno in ottone esterno in rame: SERIE 8290-PNME



CODICE	SPESSORE DI TAGLIO (mm)
53003017	0 - 6
53003018	6 - 12
53003019	12 - 75
53003020	75 - 150
53003021	150 - 200
53003022	200 - 250
53003023	250 - 300